



ПРИМЕЧАНИЯ:

1. ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ УДАЛИТЕ ВЕСЬ МУСОР И СТАРЫЙ ФАРТУК С МЕСТА УСТАНОВКИ.
2. ТЕМПЕРАТУРА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ ГОРЯЧЕЙ ТРУБЫ НЕ ДОЛЖНА ПРЕВЫШАТЬ 60 °С ДЛЯ ПВХ И 71 °С ДЛЯ ТПО.
3. НА ОТРЕЗНЫЕ КРАЯ АРМИРОВАННОЙ ТПО/ПВХ МЕМБРАНЫ РЕКОМЕНДУЕТСЯ НАНОСИТЬ КРАЕВОЙ ГЕРМЕТИК ВАЛИКОМ ДИАМЕТРОМ ПРИМЕРНО 3 мм.

<ul style="list-style-type: none"> — мембрана армированная термопластичная — утвержденное утепление 0 — см. примечание 	<p>УСТАНОВКА ФАРТУКА НА ГОРЯЧУЮ ТРУБУ</p> <p>Для дополнительной информации см. Руководство</p>		<p>УЗЕЛ NO. U-8E</p> <p>THERMOPLASTIC UNIVERSAL</p>
---	---	--	--