



ПРИМЕЧАНИЯ:

1. ПРИ ЗАВОДЕ МЕМБРАНЫ ПВХ НА ВЕРТИКАЛЬ БОЛЕЕ ЧЕМ НА 1200 мм. ТРЕБУЕТСЯ МЕХАНИЧЕСКОЕ КРЕПЛЕНИЕ МЕМБРАНЫ НА ВЕРТИКАЛЬ В ДОПОЛНЕНИЕ К МОНТАЖНОМУ КЛЕЮ.
2. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ ЗАКРЕПЛЕНИЕ НЕ ТРЕБУЕТСЯ ПРИ ЗАВОДЕ МЕМБРАНЫ ПВХ НА ВЕРТИКАЛЬ МЕНЕЕ ЧЕМ НА 1200 мм.

	— МЕМБРАНА ПВХ
	— УТВЕРЖДЕННОЕ УТЕПЛЕНИЕ
	— СМ. ПРИМЕЧАНИЕ

**ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ПАРАПЕТА
ВЫШЕ 1200 мм. ВАРИАНТ 2.
ТОЛЬКО ДЛЯ ПВХ**

Для дополнительной информации см. Руководство



УЗЕЛ NO.

U-12E

THERMOPLASTIC PVC