



РАЗМЕРЫ	mm	
(A)	140	ПРИМЕРНО
(B)	13	ПРИМЕРНО

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. В МЕХАНИЧЕСКИ ЗАКРЕПЛЯЕМЫХ КРОВЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ В КАЧЕСТВЕ КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ОСТРОКОНЕЧНЫЕ И СВЕРЛОКОНЕЧНЫЕ САМОРЕЗЫ И КРОВЕЛЬНАЯ ШАЙБА ИЛИ ТАРЕЛЬЧАТЫЙ ДЮБЕЛЬ. ВЫБОР ВИДА КРЕПЕЖА ЗАВИСИТ ОТ ТОЛЩИНЫ И ВИДА УТЕПЛЕНИЯ И ТИПА ОСНОВАНИЯ.
2. САМОРЕЗЫ И КРОВЕЛЬНАЯ ШАЙБА ДОЛЖНЫ РАСПОЛАГАТЬСЯ ЗА ГРАНИЦЕЙ НАЧАЛА АРМИРОВАНИЯ МЕМБРАНЫ

<ul style="list-style-type: none"> — мембрана армированная термопластичная — утвержденное утепление 0 — см. примечание 	<p>РАСПОЛОЖЕНИЕ КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ</p> <p>Для дополнительной информации см. Руководство</p>		<p>УЗЕЛ NO.</p> <p>MF-2B</p> <p>THERMOPLASTIC UNIVERSAL</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--------------------------------------------------------------------