



ПРИМЕЧАНИЯ:

1. ПРИ ЗАВОДЕ МЕМБРАНЫ ПВХ НА ВЕРТИКАЛЬ БОЛЕЕ ЧЕМ НА 1200 мм. ТРЕБУЕТСЯ МЕХАНИЧЕСКОЕ КРЕПЛЕНИЕ МЕМБРАНЫ НА ВЕРТИКАЛЬ В ДОПОЛНЕНИЕ К МОНТАЖНОМУ КЛЕЮ.
2. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ ЗАКРЕПЛЕНИЕ НЕ ТРЕБУЕТСЯ ПРИ ЗАВОДЕ МЕМБРАНЫ ПВХ НА ВЕРТИКАЛЬ МЕНЕЕ ЧЕМ НА 1200 мм.

<p>—●— МЕМБРАНА ПВХ</p> <p>—■— УТВЕРЖДЕННОЕ УТЕПЛЕНИЕ</p> <p>0 — СМ. ПРИМЕЧАНИЕ</p>	<p>ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ПАРАПЕТА ВЫШЕ 1200 мм. ВАРИАНТ 1. ТОЛЬКО ДЛЯ ПВХ.</p> <p>Для дополнительной информации см. Руководство</p>	<p>TP</p> <p>УЗЕЛ NO. U-12D</p> <p>THERMOPLASTIC PVC</p>
---	--	--